

ANBAUVERDICHTER HPC-SERIE

JETZT IM NEUEN DESIGN

••• HPC400 – HPC1500 3 – 30 t

| Modell | | HPC400 | HPC600 | HPC1500 |
|---------------------------|------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| Baggerklasse | t | 3 – 12 | 8 – 20 | 17 – 30 |
| Gewicht | kg | 288 | 680 | 1.000 |
| Impulskraft | t | 4 | 6,5 | 15 |
| Max. Vibrationsfrequenz | rpm | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Ölfluss / Unwucht | l/min | 45 – 75 | 85 – 105 | 120 – 170 |
| Anpressdruck | kg/cm ³ | 100 – 130 | 133 – 130 | 150 – 200 |
| Arbeitsfläche | mm | 900 x 550 x 25 | 1.050 x 700 x 28 | 1.350 x 900 x 30 |
| Höhe | mm | 550 | 900 | 1.050 |
| Breite | mm | 550 | 700 | 900 |
| Größe Anschluss-Schläuche | Eingang Zoll Ausgang Zoll | ½ ½ | ½ ½ | ½ ½ |
| Preis | Euro | 3.352,94 | 4.193,28 | 6.714,29 |

••• HPC400R – HPC1500R 4 – 30 t drehbar mit Schneckenantrieb

| Modell | | HPC400R | HPC600R | HPC1500R |
|---------------------------|--------------------------|----------------|------------------|------------------|
| Baggerklasse | t | 4 – 12 | 8 – 20 | 17 – 30 |
| Gewicht | kg | 495 | 820 | 1.200 |
| Impulskraft | t | 4 | 6,5 | 15 |
| Max. Vibrationsfrequenz | rpm | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Ölfluss / Unwucht | l/min | 45 – 75 | 85 – 105 | 120 – 170 |
| Ölfluss / Motor | l/min | 27 | 27 | 27 |
| Betriebsdruck Unwucht | bar | 50 – 300 | 50 – 300 | 150 – 300 |
| Betriebsdruck Motor | bar | 30 – 280 | 30 – 280 | 30 – 280 |
| Arbeitsfläche | mm | 900 x 550 x 25 | 1.050 x 700 x 28 | 1.350 x 900 x 30 |
| Höhe | mm | 1.100 | 900 | 1.500 |
| Breite | mm | 550 | 700 | 900 |
| Größe Anschluss-Schläuche | Unwucht Zoll Drehen L | ½ 10 | ½ 10 | ½ 10 |
| Preis | Euro | 5.462,19 | 6.302,52 | 8.319,33 |

Alle Preise Netto zzgl. gesetzl. MwSt. – Stand 04/2025



- ökonomische Lösung zum Verdichten
- starr oder mit hochwertigen Drehkranzsystem
- Flexibel und vielseitig: Für verschiedene Einsatzgebiete
z.B. zur Verdichtung für Hausanfällungen, Kanalarbeiten und von Reitplätzen