

PLANIERHOBEL HPH-SERIE



- Maximale Präzision und Effizienz
- Robuste Bauweise
- schnelle und unkomplizierte Montage
- Flexibel und vielseitig: Für verschiedene Einsatzgebiete

z.B. Neuanlage von Wegen und Rasenflächen, sauberer Einbau von Schüttgut oder die Pflege von Reitplätzen



• • • HPH 120 – HPH 220 – starr

Modell		HPH 120	HPH 140	HPH 160	HPH 180	HPH 200	HPH 220
Baggerklasse	t	1 - 6	1 - 6	1 - 6	6 - 14	6 - 14	6 - 14
Gewicht	kg	116	129	168	245	274	354
Abmessung A	mm	225	225	240	265	265	290
Abmessung B	mm	750	750	800	900	900	1.000
Abmessung C	mm	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200
Schläuche	Zoll	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2
Preis	Euro	1.000	1.252,10	1.336,13	1.504,20	1.588,23	1.672,27

• • • HPH-R 120 – HPH-R 220 – drehbar

Modell		HPH-R 120	HPH-R 140	HPH-R 160	HPH-R 180	HPH-R 200	HPH-R 220
Baggerklasse	t	1 - 6	1 - 6	1 - 6	6 - 14	6 - 14	6 - 14
Gewicht	kg	198	219	260	437	457	524
Abmessung A	mm	455	480	500	520	550	575
Abmessung B	mm	750	750	800	900	1.000	1.060
Abmessung C	mm	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200
Arbeitsdruck	bar	160 - 200	160 - 200	160 - 200	160 - 200	160 - 200	180 - 200
Öldurchfluss	l/min	30 - 50	30 - 50	40 - 60	40 - 60	40 - 60	50 - 80
Rotation	Grad	360	360	360	360	360	360
Schläuche	Zoll	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2
Preis	Euro	1.840,34	1.924,37	2.008,40	2.092,44	2.176,47	2.260,50

• • • HPH-T 120 – HPH-T 220 – schwenkbar

Modell		HPH-T 120	HPH-T 140	HPH-T 160	HPH-T 180	HPH-T 200	HPH-T 220
Baggerklasse	t	1 - 6	1 - 6	1 - 6	6 - 14	6 - 14	6 - 14
Gewicht	kg	179	195	240	440	464	549
Abmessung A	mm	395	395	414	494	536	567
Abmessung B	mm	750	750	800	1.000	1.100	1.160
Abmessung C	mm	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200
Arbeitsdruck	bar	160 - 200	160 - 200	160 - 200	160 - 200	160 - 200	180 - 200
Öldurchfluss	l/min	30 - 50	30 - 50	40 - 60	40 - 60	40 - 60	50 - 80
Schwenkwinkel	Grad	2 x 40	2 x 40	2 x 40	2 x 40	2 x 40	2 x 40
Schläuche	Zoll	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2
Preis	Euro	1.840,34	1.924,37	2.008,40	2.092,44	2.176,47	2.260,50

• • • HPH-R-T 120 – HPH-R-T 220 – dreh- und schwenkbar

Modell		HPH-R-T 120	HPH-R-T 140	HPH-R-T 160	HPH-R-T 180	HPH-R-T 200	HPH-R-T 220
Baggerklasse	t	1 - 6	1 - 6	1 - 6	6 - 14	6 - 14	6 - 14
Gewicht	kg	268	278	327	604	622	712
Abmessung A	mm	620	645	665	740	825	840
Abmessung B	mm	750	750	800	1.000	1.100	1.160
Abmessung C	mm	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200
Arbeitsdruck	bar	160 - 200	160 - 200	160 - 200	160 - 200	160 - 200	180 - 200
Öldurchfluss	l/min	30 - 50	30 - 50	40 - 60	40 - 60	40 - 60	50 - 80
Rotation	Grad	360	360	360	360	360	360
Schwenkwinkel	Grad	2 x 40	2 x 40	2 x 40	2 x 40	2 x 40	2 x 40
Schläuche	Zoll	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2
Preis	Euro	3.277,31	3.605,04	3.857,14	4.033,61	4.369,75	4.957,98

• • • optionales Zubehör

Aufnahme mit Grundplatte	Preis / €
MS01 / CW05 / Martin M02	174,79
MS03 / Martin M03	196,64
MS08 / CW10 / Martin M10	436,98
Schläuche	
Einseitig 1/2 Zoll-Überwurfmutter und einseitig 3/8 Zoll-Überwurfmutter Geräteseite	42,02
Schläuche mit Schlauchschutz 1.500 mm beidseitig 1/2 Zoll-Überwurfmutter	50,42

Alle Preise Netto zzgl. gesetzl. MwSt. – Stand 04/2025